

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

zgodnie z Załącznikiem III Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011

Nullifire
Smart Protection



Nr. SC605-20220107

S 1/3

1. **Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:** Nullifire SC605
2. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:** Reaktywna, na bazie rozpuszczalnika powłoka
Zoptymalizowana pod kątem ochrony przeciwpożarowej
elementów stalowych w zakresie odporności ogniowej do 90
minut
3. **Producent:** Tremco CPG UK Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan, WN2 4HT
4. **Upoważniony przedstawiciel:** Tremco CPG Netherlands B.V., Vlietskade 1032, NL-4241 WC Arkel
5. **System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** System 1
- 6b. **Europejski dokument oceny:** EAD 350402-00-1106
Europejska ocena techniczna: ETA 21/0683
Jednostka ds. oceny technicznej: Element Materials Technology Rotterdam B.V.
Jednostka lub jednostki notyfikowane: 2812; Element Materials Technology Rotterdam B.V.
7. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	zharmonizowana specyfikacja techniczna
Ochrona przeciwogniowa		
Reakcja na działanie ognia	Klasa E	EN 13501-1
Odporność ogniowa	R15 –R90) –IncSlow (I/H belki i słupy) i(prostokątne/kwadratowe belki ażurowe) (R15 – R60) –IncSlow (Prostokątne/kwadratowe słupy i słupy ażurowe z otworami kolistymi) (patrz Annex A)	EN 13501-2
Higiena, zdrowie i ochrona środowiska		
Substancje niebezpieczne	Nie badany	-
Oszczędność energii i izolacja termiczna		
Serwis & trwała przyczepność	- Kompatybilny z podkładami i lakierami nawierzchniowymi - Z2: Suche wnętrze - Z1: Wilgotne wnętrze - Y: Częściowo wyeksponowany - X: Narażony	EAD 350402-00-1106, rozdział 2.2.5
Identyfikacja	Termograwimetryczna analiza (TG) i analiza spektroskopowa w podczerwieni (IR)	EAD350402-00-1106, załącznik E

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

zgodnie z Załącznikiem III Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011

Nullifire
Smart Protection



Nr. SC605-20220107

S 2/3

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

M. Liptrot, Operations Director

Wigan, 20. maj 2022

Załącznik:

Zgodnie z poz. 6 (5) Rozporządzenie (EU) Nr. 305/2011 karta charakterystyki jest zgodna z rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006 (REACH), Załącznik II jest udostępniony do pobrania na naszej stronie internetowej jako deklaracja właściwości użytkowych.

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

zgodnie z Załącznikiem III Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011

Nullifire
Smart Protection



Nr. SC605-20220107

S 3/3

CE	
Tremco CPG UK Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan. WN2 4HT UK 21 2812-CPR-GA5051 SC605-20220107 www.nullifire.com/SC605	
EAD 350402-00-1106 ETA 21/0683 EN 13381-8 Reaktywna, na bazie rozpuszczalnika powłoka zoptymalizowana pod kątem ochrony przeciwpożarowej elementów stalowych w zakresie odporności ogniowej do 90 minut.	
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Ochrona przeciwogniowa	
Reakcja na działanie ognia	Klasa E
Odporność ogniowa	R15 –R90) –IncSlow (I/H belki i słupy) i(prostokątne/kwadratowe belki ażurowe)(R15 –R60) –IncSlow (Prostokątne/kwadratowe słupy i słupy ażurowe z otworami kolistymi) (patrz AnnexA)
Higiena, zdrowie i ochrona środowiska	
Substancje niebezpieczne	Nie badany
Oszczędność energii i izolacja termiczna	
Serwis & trwała przyczepność	- Kompatybilny z podkładami i lakierami nawierzchniowymi - Z2: Suche wnętrze - Z1: Wilgotne wnętrze - Y: Częściowo wyeksponowany - X: Narażony
Identyfikacja	Termograwimetryczna analiza (TG) i analiza spektroskopowa w podczerwieni (IR)